



Sistem pentru sarcini speciale

Racorduri fiabile.
Instalare rapidă, simplă și sigură.

1" (DN25) – 12" (DN300)

Alternativă
pentru sudură
și filetare



- Pentru racorduri cu țevi standard din oțel-carbon
- Compatibil cu sistemele KAN-therm din oțel și inox (aspersor)
- Gamă variată de diametre
- Rezistent la parametri de funcționare superiori (până la 69 de bari)
- Instalare foarte ușoară și rapidă (economisiți timp în mod semnificativ decât dacă le-ați suda)
- Condițiile externe nu au niciun impact asupra calității racordului
- Posibilitate de prefabricare a elementelor pentru compensarea termică a alungirii



Sistemul cu caneluri KAN-therm este un sistem de instalare alcătuit din fittinguri și cuplaje confecționate din fontă și oțel, cu o gamă variată de diametre (DN25-DN300) folosite la instalări din domeniul industrial și de stingere a incendiilor.

1

Pentru racorduri la țevi standard din oțel-carbon.

Cuplajele sistemului cu caneluri KAN-therm permite racordarea țevelor obișnuite din oțel-carbon, a țevelor negre sau galvanizate.

2

Durabilitate extraordinară

Elementele individuale ale sistemului (cuplajele și garniturile) asigură operarea în siguranță a acestuia, chiar și atunci când se transportă materiale care nu sunt standard precum, apă cu acid sau clorură, apă de mare, apă menajeră, substanțe chimice.

3

Compatibilitate

Compatibile cu alte sisteme KAN-therm (sisteme KAN-therm din oțel, inox, cu aspersor), asigurând durabilitatea, fiabilitatea și siguranța racordurilor.



4

Instalare foarte ușoară și rapidă

Țevile și fittingurile sunt racordate prin cuplajele sistemului cu caneluri KAN-therm prin tehnica standard de înșurubare — cuplajul se înșurubează folosind șuruburi din metal.

5

Rezistență la condițiile externe

Temperaturile negative, gradul ridicat de umiditate sau expunerea excesivă la razele solare nu afectează negativ calitatea racordurilor. Echipamentele sau procesele sunt rezistente la condițiile meteorologice schimbătoare.

6

Rezistență la parametri de funcționare superiori

Presiunea maximă de funcționare este de până la 69 de bari și de aceea, sistemul se poate folosi la clădiri înalte sau la proiecte cu presiune ridicată.

KAN Sp. z o.o.

Zdrojowa Str., 51, 16-001 Białystok-Kleosin, Polonia

Telefon: +48 85 74 99 200, fax +48 85 74 99 201

e-mail: kan@kan-therm.com

www.kan-therm.com

RO 20/09 9737149346

ISO 9001